

Pahl Aqua HL Elvarmer

Elvarmer Aqua HL 3-15kW

Elvarmer Aqua HL har digital styring.

Elvarmer med digital styring, hvor den ønskede pooltemperatur nemt kan indstilles og den aktuelle pooltemperatur vises i et LED-display.

Udover indbygget overophedningssikring og flowmonitor har varmeren indbyggede kontakter, som letter installationen af varmeren. Den elektriske patron er lavet af Incoloy 825 eller titanium ASTM grad 1 og kappen af glasfiberforstærket polypropylen.

Aqua HL fås med udgangseffekt 3-15kW og op til 415V (230V 1-faset, 400/415V 3-faset) og er udstyret med unionskoblinger til limning af Ø 50 mm rør.

Minimum flow er 90 l/min. Max tryk: 2 bar.

Elektronisk digital kontrolpanel

- Indbygget sikkerhedsanordning slukker for varmeren ved 45°C
- Optimeret til lavt energiforbrug
- Let at indstille pooltemperaturen
- Tydelige tal viser pooltemperaturen og den indstillede temperatur
- Viser tydeligt, når varmeren er i drift

Elektrisk varmelegeme med digitalt display til nemt at indstille din ønskede pooltemperatur

Egenskaber

Aqua HL er komplet med kontakter og elektronik

Kapacitet 3-15kW

Digital styring og display

Fremstillet af forstærket termoplast

Vandret montering

El-patron af Incoloy 825 eller titanium

Udstyret med overophedningsbeskyttelse og flowmonitor

Unionskoblinger Ø50 mm

Udstyret med dobbelte kontakter iflg. elektrisk
sikkerhedsstandard